

Accesoriu pentru semănători 360 Wave

ÎNCHIDERE ÎMBUNĂTĂȚITĂ A ȘANȚULUI DE ÎNSĂMÂNȚARE CU ABSORBȚIE RAPIDĂ A STARTERULUI

Înconjurarea semințelor de porumb cu sol umed asigură o răsărire uniformă. Iar răsărirea uniformă duce la producții mai bune. 360 WAVE înconjoară ușor semințele cu sol umed prin desprinderea unei benzi de sol umed din jumătatea inferioară a șanțului de însămânțare și rularea acesteia peste semințe. Acest lucru reduce riscul de apariție a fantelor și a pungilor de aer în condiții de pat germinativ uscat, umed și ideal.

Îmbunătățirea închiderii șanțului este doar un motiv pentru a adăuga 360 WAVE la semănătoarea dumneavoastră. 360 WAVE este o lamă înclinată care taie prin peretele lateral al șanțului de semințe și distribuie starterul în lateral și sub semințe. Anii de încercări pe teren arată că cel mai bun răspuns al demarorului vine din plasarea demarorului sub semințe și la 3/4" de șanțul de semințe. Această plasare asigură siguranța semințelor și accesul rapid al semințelor în dezvoltare la demaror. Din păcate, accesoriile care au fost disponibile pentru a executa acest plasament au fost greu de instalat, întreținut și menținut aliniate. Astfel, 360 și-a propus să dezvolte o unealtă de plasare a starterului care să ofere toate avantajele plasării starterului sub sămânță și la 3/4" de șanțul de sămânță și să elimine problemele.

360 WAVE se montează pe partea din spate a cozii unității de rând a semănătorii. Acest lucru simplifică instalarea și asigură alinierea cu deschizătoarele cu două discuri. Lama 360 WAVE se rotește pentru a urma șanțul de semințe în curbe, dar include o oprire pentru a limita deplasarea, astfel încât lama să nu plaseze niciodată un starter în șanțul de semințe. Lama este încărcată cu arc, astfel încât să poată reacționa la

pietre și obstacole fără să se îndoiaie sau să se alinieze greșit.

CARACTERISTICI CHEIE

360 WAVE creează un „val” de sol umed care se rostogolește peste semințe pentru a simplifica munca roților de închidere.

Lama 360 WAVE pivotează – se aliniază singură în șanț. Aceasta înseamnă că urmează șanțul în curbe. O oprire împiedică pivotarea lamei peste șanțul de semințe în virajele strânse la stânga.

Lama 360 WAVE încărcată cu arc se deplasează în sus și peste obstacole pentru a preveni deteriorarea, pentru a reduce solicitările de forță de coborâre și pentru a menține adâncimea.

Tubul de lichid poziționează îngrășământul de pornire la 3/4” în dreapta șanțului de semințe și sub semințe. Marginea întărită a cuțitului crește durata de viață la uzură.