

## APLICATOR DE ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID YUKON 3000.12



1

**SKU:** N/A

**Categorie:** [Injector / Aplicator fertilizatori lichizi](#)

### DESCRIERE PRODUS

O altă dezvoltare de economisire a umidității de la VK Technopol este unitatea de aplicare a îngrășămintelor minerale prin metoda de injecție "YUKON" 3000.12.

Acest lucru garantează livrarea 100% de îngrășământ direct la sistemul radicular.

Unitatea, dacă este necesar, poate fi reglată la o distanță între rânduri de 250 mm (fertilizarea grâului) până la 700 mm (fertilizarea culturilor hrănite pe rând).

Discul de tip seringă instalat vă permite să aplicați îngrășăminte lichide prin injecție.

Set unitate de control a descărcării fitting ARAG (Italia) + „HEXAGON” (Brazilia) cu sistem de conducere paralelă (navigație) și posibilitatea de aplicare diferențială a RCD cu debite de la 100 la 300 l/ha.

### SPECIFICAȚII YUKON

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

<b>Model</b>	<b>YUKON 3000.12</b>
<b>Tip de unitate</b>	<b>semiremorcă</b>
<b>Lățimea de lucru</b>	<b>12 m</b>
<b>Productivitate în 1 oră de prime time</b>	<b>8 - 14 ha/h</b>
<b>Viteza de lucru</b>	<b>8 - 12 km/h</b>
<b>Volumul rezervorului principal</b>	<b>3000 l</b>
<b>Volumul rezervorului de spălare</b>	<b>200 l</b>
<b>Numărul de roți la procesarea rândurilor:</b>	
<b>distanță între rânduri 25 cm</b>	<b>50 buc.</b>
<b>distanță între rânduri 45 cm</b>	<b>50 buc.</b>
<b>distanță între rânduri 52 cm</b>	<b>48 buc.</b>
<b>distanță între rânduri 70 cm</b>	<b>36 buc.</b>
<b>Piesa de roată</b>	<b>1400 - 2080 mm</b>
<b>Dimensiunea anvelopei</b>	<b>230/95R48</b>
<b>Sistem hidraulic</b>	<b>autonom</b>
<b>Transfer la și de la poziția de transport</b>	<b>3 min</b>
<b>Clătirea rezervorului principal</b>	<b>Sunt</b>
<b>Amestecarea soluției în rezervorul principal</b>	<b>Sunt</b>
<b>Oprire secțiune cu secțiune (GPS) automatizată</b>	<b>Sunt</b>
<b>Greutatea mașinii ±10%</b>	<b>5350 kg</b>
<b>Greutatea mașinii, echipată</b>	<b>6750 kg</b>
<b>Consumul de lichid de lucru</b>	<b>600-450 l/ha</b>
<b>Interval de presiune de lucru în sistemul hidraulic, MPa</b>	<b>16-25</b>
<b>Presiune de lucru în sistemul de refulare CAS, bar</b>	<b>4</b>
<b>Puterea necesară a tractorului</b>	<b>250 - 300 CP</b>
<b>Dimensiunile de gabarit ale unitatii in pozitie de transport, numai mult (L/L/H)</b>	<b>6300x4100x3830 mm</b>

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

**Dimensiunile totale ale unității în poziție de  
lucru, nu mai mult de  
(L/l/h)**

**6500x12500x2600 mm**

**[+40769 370 202](tel:+40769370202)**

**[+40371.199.256](tel:+40371199256)**

**[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)**

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)  
[+40371.199.256](tel:+40371199256)  
[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**