

Aplicator de îngrășământ lichid YUKON 3000.12

O altă dezvoltare de economisire a umidității de la VK Technopol este unitatea de aplicare a îngrășămintelor minerale prin metoda de injecție "YUKON" 3000.12.

Acest lucru garantează livrarea 100% de îngrășământ direct la sistemul radicular.

Unitatea, dacă este necesar, poate fi reglată la o distanță între rânduri de 250 mm (fertilizarea grâului) până la 700 mm (fertilizarea culturilor hrănite pe rând).

Discul de tip seringă instalat vă permite să aplicați îngrășăminte lichide prin injecție.

Set unitate de control a descărcării fitting ARAG (Italia) + „HEXAGON” (Brazilia) cu sistem de conducere paralelă (navigație) și posibilitatea de aplicare diferențială a RCD cu debite de la 100 la 300 l/ha. SPECIFICAȚII YUKON

Model	YUKON 3000.12
Tip de unitate	semiremorcă
Lățimea de lucru	12 m
Productivitate în 1 oră de prime time	8 – 14 ha/h
Viteza de lucru	8 – 12 km/h
Volumul rezervorului principal	3000 l
Volumul rezervorului de spălare	200 l
Numărul de roți la procesarea rândurilor:	
distanță între rânduri 25 cm	50 buc.
distanță între rânduri 45 cm	50 buc.
distanță între rânduri 52 cm	48 buc.
distanță între rânduri 70 cm	36 buc.
Piesa de roată	1400 – 2080 mm

Dimensiunea anvelopei	230/95R48
Sistem hidraulic	autonom
Transfer la și de la poziția de transport	3 min
Clătirea rezervorului principal	Sunt
Amestecarea soluției în rezervorul principal	Sunt
Oprire secțiune cu secțiune (GPS) automatizată	Sunt
Greutatea mașinii ±10%	5350 kg
Greutatea mașinii, echipată	6750 kg
Consumul de lichid de lucru	600-450 l/ha
Interval de presiune de lucru în sistemul hidraulic, MPa	16-25
Presiune de lucru în sistemul de refulare CAS, bar	4
Puterea necesară a tractorului	250 – 300 CP
Dimensiunile de gabarit ale unitatii in pozitie de transport, numai mult (L/L/H)	6300x4100x3830 mm
Dimensiunile totale ale unității în poziție de lucru, nu mai mult de (L/l/h)	6500x12500x2600 mm