

APLICATOR PENTRU ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID - BOGUSLAV

1

SKU: N/A**Categorie:** [Injector / Aplicator fertilizatori lichizi](#)**DESCRIERE PRODUS****APLICATOR PENTRU ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID - BOGUSLAV**

Aplicatorul este destinat pătrunderii în sol a îngrășămintelor minerale lichide cu o densitate nu mai mare de 1,3 g/cm³ .: apă amoniacală, CAS.

Aplicatorul are un rezervor puternic din polietilenă cu o grosime a peretelui de 10 mm. Peretii interiori asigură distribuția corectă a substanței în interior atunci când se lucrează în condiții dificile de câmp (sistem anti-valuri). Rezervorul este rezistent la deteriorări mecanice, lumina ultravioletă și substanțe chimice agresive. Elementele de rigidizare exterioare ranforsate fac rezervorul mai puternic.

Lichidul este furnizat de o pompă centrifugă de la compania americană „ACE PUMP”. Acționarea pompei de la priza de putere a tractorului este compusă din sistemul de control REKORD, datorită faptului că norma de introducere a lichidului este susținută indiferent de schimbarea vitezei de deplasare a utilajului.

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Aplicarea îngrășămintelor lichide pe sol se face cu ajutorul unui corp de lucru cu injector. Este alcătuit dintr-o roată din oțel inoxidabil și dozatoare cu injectoare, care sunt folosite pentru a furniza lichid solului. Aplicarea îngrășământului are loc la o presiune de 2-4 atm., ceea ce reduce la minimum posibilitatea de înfundare a corpurilor de lucru.

Sistemul de distribuție a fluidului de lucru distribuie debitul total către corpurile de lucru ale alimentatorului și asigură aplicarea uniformă pe toată lățimea captării, precum și previne scurgerea îngrășămintelor reducând în același timp presiunea din sistem la 0,5 atm. Debitmetrele sunt folosite pentru a contabiliza lichidul, pentru a vizualiza procesul de aplicare a îngrășămintelor și pentru a semnaliza înfundarea corpului de lucru.

Specificații tehnice	PJU-5000-12	PJU-3000-8,4
Lățimea de lucru, m	12	8,4
Volumul rezervorului, l	5000	3000
Viteza de lucru, km/h	5 - 8	5 - 8
Productivitate, ha/h	5,5 - 8,6	3,7 - 6,3
Adâncime de aplicare, mm	Pana la 70	Pana la 70
Rata de aplicare l/ha	100 - 800	100 - 800
Număr corpuri de lucru, buc	48	33
Puterea tractorului, CP	130	100

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila