

# Grasă cu discuri și gheare (scarificator) BDVP

Acest utilaj combină prelucrarea solului de suprafață cu discurile cu prelucrarea simultană la adâncime cu ghiarele de scarificare. Ghiarele de scarificare afânează straturile de sol întărite până la o adâncime de 40 cm, ceea ce facilitează pătrunderea apei și aerului în sol, iar discurile sferice produc un tratament de suprafață al solului până la 22 cm, zdrobind bulgarii și amestecând intens cu resturile vegetale. Tăvălugul de tasare asigură măcinarea, nivelarea și compactarea suplimentară a solului. Cu ajutorul reglajului hidraulic se menține constant adâncimea setată de prelucrare cu ghiarele de scarificare indiferent de adâncime de lucru a discurilor. O trecere a utilajului asigură pregătirea solului pentru însămânțare. Combinarea a patru operații reduce numărul de treceri pe câmp, economisind combustibil, lubrifianți și timp.

Grapele se pot echipate cu diferite tipuri de tavalugi. Folosirea acestora asigură o lucrare de calitate și fiabilă pe soluri de compoziție mecanică diferită în toate zonele climatice.

Parametri	BDVP-4,2-0,1	BDVP-3,0-0,1
Tip utilaj	Tractat	Tractat
Lățime de lucru, m	4,2	3,0
Viteza de lucru, km/h	12 km/h	12 km/h
Productivitate, ha/h	3,4-5,0	2,4-3,6
Adâncime de lucru, cm		
Discuri	до 22	до 22

Ghiare scarificare	до 40	до 40
Număr ghiare, buc.	5	3
Viteza de transport, km/h	max 20	max 20
Diametru disc, mm	710	710
Grosime disc, mm	7	7
Dimensiuni țeavă cadru, mm	40x40	40x40
Lățime în poziție de transport	4480	3290
Consum max, combustibil (scarificare 40 cm)	до 18	до 18
Putere necesară tractor, cp	250-350	200-250