

Grapă ZG cu colți ficși cu cadru hidraulic, 6-22 m

AVANTAJE:

-permite intrarea în câmp cu aproximativ 2 săptămâni mai devreme față de utilizarea directă a unui combinator sau disc, care sunt mai grele.

-asigură eliminarea apei suplimentare din sol păstrând totuși nivelul optim de umiditate și implicit grăbește procesul de pregătire a patului germinativ cu combinatorul.

-prin intrarea mai devreme în câmp, după topirea zăpezii evităm să avem pierderi de apă în sol de până la 24 tone/zi la hectar la o viteză a vântului de 8 km/h.

DESCRIERE:

Grapa oferă o prelucrare calitativă a solului la o umiditate de la 13% până la 27%.

Este destinată pentru :

- păstrarea umidității în sol primăvara,
- afânarea stratului superior al solului,
- nivelarea suprafeței,
- zdrobirea crustei,
- spargerea bolovanilor
- distrugerea buruienilor din culturile de cereale și plante tehnice
- înglobarea în sol a îngrășămintelor

Cadru hidraulic tractat este un utilaj agricol universal

pentru agregatarea cu grape cu dinți: grele, medii, "FLEX". Lățimea de lucru poate fi de 10, 16, 18, 22 m, ceea ce permite încărcarea eficientă a tractoarelor disponibile în fermă.

Prelucrarea solului se efectuează la adâncime de 5 cm, prin afânarea stratului superior cu distrugerea buruienilor în faza de fir și încorporarea resturilor vegetale. Grapele sunt foarte eficiente pentru conservarea umidității, pregătirea solului înainte de însămânțare, grapare pentru iarnă și alte măsuri agrotehnice.

Datorită sistemului hidraulic se reduce semnificativ timpul de pregătire a utilajului pentru muncă, se asigură manevrabilitatea și mobilitatea necesară în timpul lucrului și transportului, este posibilă modificarea lățimii de prindere și a modului de acțiune al corpurilor de lucru pe sol, crește productivitatea acestuia.

Parametri	ZG-10	ZG-16	ZG-18	ZG-22
Tip utilaj	tractat			
Lățime de lucru, m	10	16	18	22
Lățime transport, m	2,6	2,6	2,6	2,6
Viteza, km/h				
lucru	10.12	10.12	10.12	10.12
transport	20	20	20	20
Productivitate, ha/h	10,0-12,0	16,0-19,2	18,0-21,6	22,0-26,4
Necesar operatori	1	1	1	1
Putere necesară tractor, cp	80-100	130-150	150-160	180-200
Consum specific combustibil l/ha	max 2,5	max 2,5	max 2,5	max 2,5

Garanție:

-12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a mașinii, fără limită de ore de funcționare;

-servicii incluse și oferite gratuit; Inspectia înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în funcțiune a utilajelor.