

**HEADER FLOAREA SOARELUI ZAVOD AUTOSHTAMP**

1

---

**SKU:** N/A  
**Categorie:** [Hedere](#)

**DESCRIERE PRODUS**

**HEADER CU TĂIERE CONTINUĂ( FĂRĂ DIRECȚIE) PENTRU RECOLTAT FLOAREA SOARELUI  
MODEL RS-900DM / 700DM / 600DM**

Headerul este destinat recoltării florii-soarelui, așa-numita "tăiere continuă", indiferent de direcția însămânțării. Principalele avantaje ale header-ului RS-900DM (700DM) includ ajustarea mecanică a poziției rabatorului, ceea ce permite optimizarea ratei de calitate și de tăiere, și minimizarea pierderilor ( max. 1%), indiferent de densitatea și direcția culturii de floarea soarelui, fără a reduce viteza de deplasare, fără riscul pierderilor suplimentare în timpul scuturării pălărilor de floarea-soarelui, eliminând impuritățile provenite din tulpini.

În versiunea standard, rabatorul este acționat de un mecanism cu lanț.  
Mecanismul de tăiere este de tip "Schumacher".

Toate mecanismele de transfer sunt fabricate din oțeluri speciale, cu o etanșare suplimentară a

[+40769 370 202](tel:+40769370202)  
[+40371.199.256](tel:+40371.199.256)  
[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

suprafeței.

Acest heder are o perioadă de garanție de 600 de ore.

### CARACTERISTICI TEHNICE

| NUME PARAMETRU                                     | Unit. Mas. | RS-900DM/700DM/600DM              |
|--|------------|-----------------------------------|
| LĂȚIME LUCRU                                       | m          | 8,8/7,36/6,12                     |
| PAS RABATOR  | cm         | 22,8                              |
| DISTANȚA MINIMĂ DINTRE ORGANELE RABATORULUI        | cm         | 5,7                               |
| ÎNĂLȚIME MINIMĂ DE TĂIERE                          | cm         | 15                                |
| ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE TĂIERE                          | cm         | 80,0                              |
| CONSUM MINIM                                       | Kw         | 6,0/3,0                           |
| PARAMETRI PRIZĂ DE PUTERE<br>(normal)              |            | 13/8" Z6 (6 caneluri)             |
| Dimensiuni generale, lățime / înălțime / lungime m | m          | 9.5 / 8.06 / 6.58 / 1.012 / 2.365 |
| Greutatea produsului, nu mai mult de kg            | kg         | 2750/2380/2050                    |

### CARACTERISTICI TEHNICE ALE MECANISMULUI DE ACȚIONARE:

| Nume parametru   | Unit. Mas.        | RS-900DM(700DM) |
|--|-------------------|-----------------|
| • Puterea nominală pe arborele de intrare, nu mai mult de: |                   |                 |
| • Mecanism stânga  | KW                | 33              |
| • Mecanism dreapta   |                   |                 |
| Viteza de rotație a arborelui de intrare                   | min <sup>-1</sup> | 600 ± 10        |
| Număr de arbori cu ieșire dublă                            | min               | 1200 ± 10       |
| Lungime segment tăiere                                     | mm                | 84              |
| Lățime margine cuțit                                       | mm                | 4 ... 4,5       |
| Lățimea de montare a părții mobile                         | mm                | 14 ± 0,5        |

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)  
[+40371.199.256](tel:+40371199256)  
[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**