

Heder floarea soarelui ZAVOD AUTOSHTAMP

HEDER CU TĂIERE CONTINUĂ(FĂRĂ DIRECȚIE) PENTRU RECOLTAT FLOAREA SOARELUI MODEL RS-900DM / 700DM / 600DM

Hederul este destinat recoltării florii-soarelui, așa-numita “tăiere continuă”, indiferent de direcția însămânțării. Principalele avantaje ale heder-ului RS-900DM (700DM) includ ajustarea mecanică a poziției rabatorului, ceea ce permite optimizarea ratei de calitate și de tăiere, și minimizarea pierderilor (max. 1%), indiferent de densitatea și direcția culturii de floarea soarelui, fără a reduce viteza de deplasare, fără riscul pierderilor suplimentare în timpul scuturării pălăriilor de floarea-soarelui, eliminând impuritățile provenite din tulpini.

În versiunea standard, rabatorul este acționat de un mecanism cu lanț.

Mecanismul de tăiere este de tip “Schumacher”.

Toate mecanismele de transfer sunt fabricate din oțeluri speciale, cu o etanșare suplimentară a suprafeței.

Acest heder are o perioadă de garanție de 600 de ore.

CARACTERISTICI TEHNICE

NUME PARAMETRU	Unit. Mas.	RS-900DM/700DM/600DM
LĂȚIME LUCRU	m	8,8/7,36/6,12
PAS RABATOR	cm	22,8
DISTANȚA MINIMĂ DINTRE ORGANELE RABATORULUI	cm	5,7
ÎNĂLȚIME MINIMĂ DE TĂIERE	cm	15
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE TĂIERE	cm	80,0
CONSUM MINIM	Kw	6,0/3,0
PARAMETRI PRIZĂ DE PUTERE (normal)		13/8" Z6 (6 caneluri)
Dimensiuni generale, lățime / înălțime / lungime m 9.5 / 8.06 / 6.58 / 1.012 / 2.365	m	9,5/8,06/6,58/1,012/ 2,365
Greutatea produsului, nu mai mult de kg 2750/2380/2050	kg	2750/2380/2050

CARACTERISTICI TEHNICE ALE MECANISMULUI DE ACȚIONARE:

Nume parametru	Unit. Mas.	RS-900DM(700DM)
- Puterea nominală pe arborele de intrare, nu mai mult de: - Mecanism stânga - Mecanism dreapta	KW	33
Viteza de rotație a arborelui de intrare	min ⁻¹	600 ± 10
Număr de arbori cu ieșire dublă	min	1200 ± 10
Lungime segment tăiere	mm	84

Lățime margine cuțit	mm	4 ... 4,5
Lățimea de montare a părții mobile	mm	14 ± 0,5