

ÎNCĂRCĂTOR CEREALE CU ȘNEC BNP-12/E (ELECTRIC) KOVCHEG**ADDITIONAL INFORMATION**

Înălțime maximă descărcare	Cereale-4300mm, Vagon-5500mm
Diametru burlan descărcare	Cereale-400mm, Pentru siloz-500mm; 600mm, Vagon-400mm
Viteză descărcare	Cereale-180 t/h, Pentru siloz-350 m3/h; 600 m3/h, Vagon-180 t/h
Lungime buncăr primire	Cereale-6000mm, Pentru siloz-7000mm, Vagon-7000mm
Lățime buncăr primire	2500mm
Înălțime buncăr primire	920mm

Încărcător cereale cu șnec BNP-12 KOVCHEG
180 TONE PE ORĂ!

SKU: N/A

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Categorie: [Echipamente transbordare](#)

DESCRIERE PRODUS

Specificații tehnice pentru masă încărcătoare de cereale BNP-12/E cu motor electric

1. Capacitate buncăr de recepție - 12m³ (Lungime buncăr 7m)
2. Lateral pliabil hidraulic
3. Dimensiune roți - mecanism de transport: 10/75-15.3- 4 bucăți
4. Două șnecuri longitudinale cu diametru Ø300mm, (calibru arc 8/4 mm, fabricat în Tecnofer, Italia)
5. Șnec Ø 400mm, (arc laminat 8/4 mm calibru, fabricat în Tecnofer, Italia, **productivitate 3t/min., înălțime descărcare 4,3 m**)
6. Motoare șnecuri electrice. Putere totală – 25,5 kilowatt plus 3,0 kilowatt, putere hidraulică pentru pregătirea utilajului, sursă 380V
7. Inel pentru remorcare schimbabil Ø90mm.

8. Stație de pompare cu supapă de acționare (actuator)

Dimensiuni L x l x H – 11000 x 2500 x 5000mm.

Opțiuni suplimentare

- **Creșterea înălțimii de descărcare până la 5,5 m** cu bifurcarea fluxului de cereale - pentru descărcarea vagoanelor
- Cuplare progresivă a restrictorului amortizor (pentru reglarea productivității)

Caracteristici tehnice

Categorie	Cereale	Pentru Siloz	Vagon
-----------	---------	--------------	-------

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Înălțime maximă descărcare, mm	4300			5 500
Diametru burlan descărcare, mm	400	500	600	400
Viteză descărcare	180 t/h	350 m3/h	600 m3/h	180 t/h
Lungime buncăr primire, mm	6 000	7 000	7 000	7 000
Lățime buncăr primire, mm	2 500			
Înălțime buncăr primire, mm	920			

◇ Se compune din trei spire orizontale și una verticală (șnecuri)

◇ Două porți de dozare

◇ Mecanism cu două părți de urcare/coborâre a buncărului

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Înălțime maximă descărcare	Cereale-4300mm, Vagon-5500mm
Diametru burlan descărcare	Cereale-400mm, Pentru siloz-500mm; 600mm, Vagon-400mm
Viteză descărcare	Cereale-180 t/h, Pentru siloz-350 m ³ /h; 600 m ³ /h, Vagon-180 t/h
Lungime buncăr primire	Cereale-6000mm, Pentru siloz-7000mm, Vagon-7000mm
Lățime buncăr primire	2500mm
Înălțime buncăr primire	920mm

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila