

## ÎNCĂRCĂTOR STAȚIONAR SSH-250



1

---

**SKU:** N/A**Categorie:** [Echipamente transbordare](#)

### DESCRIERE PRODUS

- Sfredel de oțel, în spirală laminat ( "Technofer" Italia), grosimea este de 2 - 4 mm. Productivitatea acestuia este de aproximativ 50 000 de tone (cu unghi 45 grade)
- Grosimea materialului țevii este de 2 mm ( "Eurotubi" Italia), compusă din secțiuni, lungimea maximă a secțiunii este de 6,5 metri,
  - Acționare electrică 15 kWt
  - Cric hidraulic de 40 mm, poate schimba unghiul sfredelului de la 15 grade la 45 grade, schimbarea înălțimii de descărcare se poate efectua la fel de bine.
- Se încarcă din stivă (cuvă adaptabilă de 1000x1000 mm)
  - mecanism de suport cu anvelope 165 / 70-13
  - lungimea sfredelului este de 12,5 metri

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

◦ diametru 250 mm

- Productivitate 70-110 tone / h, depinde de unghiul de descărcare și înălțimea de descărcare, de la 2.6 - 7.1 metri respectiv unghiul melcului.

### Echipamente opționale

- Mecanism de schimbare a direcției pentru roți ( pentru lungimea sfredelului de 18,5-24m):
- Cuvă 2,5x1,2 m (pentru preluare de la un vehicul)

DIAMETRU mm	LUNGIME m	Unghiul de înclinare									PUTERE MOTOR, kilowatt
		15°			30°			45°			
		H1, m	S1, m	Productivitate t/h	H2, m	S2, m	Productivitate t/h	H3, m	S3, m	Productivitate t/h	
250	12,5	3,30	7,10	110	6,30	5,80	90	8,80	3,90	70	15

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)  
[+40371.199.256](tel:+40371199256)  
[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**