

NRU-180 încarcător universal de cereale

Este un utilaj universal folosit la transbordarea cerealelor dintr-o grămadă, în remorci sau vagoane cât și transferul cerealelor de la vagoane sau remorci.

CAPACITATE: 3 TONE/minut

Caracteristici tehnice:

- Două ȘNECURI Ø250mm cu lățimea de captare de la 2,1 până la 4,2 m. Lățimea de captură este reglată prin rotația șnecului (grosimea spiralei 4/2 mm, producția Tecnofer Italia);
 - Șnecul este reglat de la comanda tractorului;
 - ȘNEC: Ø 400mm (spirală laminată solidă cu grosime 8/4 mm, producție Tecnofer Italia, productivitate 3t / min, înălțime de descărcare 4,2m);
 - Inel de tractare Ø50 mm .;
 - Anvelope 10 / 75-15,3 – 2 buc .;
 - Doi cilindri hidraulici pentru transportul utilajului de la o locație în poziție de lucru
 - Cutie pentru balansare (umplută cu nisip);
 - Marginile din cauciuc la trecerea prin gramadă asigură o preluare completă a cerealelor;
 - Unghi maxim trimere 127*
- Garanție:**
- 12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a mașinii, fără limită de ore de funcționare;
 - Servicii incluse și oferite gratuit – Inspectia înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în funcțiune a utilajelor.

Dimensiuni NRU-180 încarcător universal de cereale

	Transport	În lucru
Lungime, mm	6 100	6 100

Înălțime, mm	3 600	4 200
Lățime, mm	2 100	2 100-4 200
Înălțime în timpul încărcării, mm	–	4 200