

ÎNCĂRCĂTOR ARUNCĂTOR PZM 170**ADDITIONAL INFORMATION**

Tip	Autopropulsat
Acționare	Electrică
Capacitate nominală în timp de o oră cu un conținut de umiditate de până la 16%(grâu)	170 t/h max
Masă	1600kg
Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru	Lungime: 5800-7000mm, Lățime: 6000mm, Înălțime: 3050-4500mm
Dimensiunile cu trimerul la 90°	Lungime: 3240mm, Lățime: 6030-7230mm, Înălțime: 3050-4500mm
Dimensiunile în poziția de transport	Lungime: 3240mm, Lățime: 2250mm, Înălțime: 2520mm
Putere instalată	12,5 kWt

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

**Viteză
înaintare** 0,7 km/h

**Unghi rotire
trimer** 127

**Înălțime
aruncare la
grâu** 9m

**Distanță
aruncare la
grâu** 1-30m

Trimer Lățime bandă: 500mm,
Lungime bandă: 2560mm,
Turații bandă:1191, Viteză
bandă:19,3

Încărcător-aruncător PZM 170

SKU: N/A

Categorie: [Echipamente transbordare](#)

DESCRIERE PRODUS

PZM 170 Încărcător-aruncător

170 t/oră

Capacitatea încărcătorului de până la 170 t / h este proiectat pentru încărcare /descărcare și manipularea cerealelor în depozite, camioane, containere maritime, vagoane.

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Încărcătorul poate executa următoarele operații:

- Încărcarea și descărcarea depozitelor de cereale;
- Încărcarea cerealelor în vehicule cu înălțimea de până la 4,8 m;
- Manipularea grămezilor de boabe în zone deschise și hambare;
 - Formarea de grămezi de cereale de la combine;
 - Separarea impurităților ușoare.

O trăsătură caracteristică este abilitatea de încărcare și stivuire de cereale până la înălțimea de 7 m și distanța 25 m.

Trimerul poate fi orientat până la 127 ° pe ambele părți ale axei longitudinale:

- Continuitatea încărcării cerealelor în camioane și trenuri;
- Distribuția boabelor în timpul încărcării depozitului;
- Formarea de cleme cu un pieptene după două treceri de camion;

Detalii tehnice

Denumire	Unitate măsură	Parametri
Tip		Autopropulsat
Aționare		Electrică
Capacitate nominală în timp de 1 oră cu un conținut de umiditate de până la 16% (grâu)	t/h	170 max
Masă	kg	1600
Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru		
Lungime	mm	5800-7000
Lățime	mm	6000
Înălțime	mm	3050-4500
Cu trimerul la 90°		
Lungime	mm	3240
Lățime	mm	6030-7230
Înălțime	mm	3050-4500
În poziția de transport		
Lungime	mm	3240
Lățime	mm	2250
Înălțime	mm	2520
Putere instalată	kWt	12.5
Viteză înaintare	km/h	0.7
Unghi rotire trimer		127

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Înălțime aruncare la grâu	m	9
Distanță aruncare la grâu	m	1-30
Trimer		
Lățime bandă	mm	500
Lungime bandă	mm	2560
Turații bandă trimer		1191
Viteză bandă trimer		19.3

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Tip	Autopropulsat
Aționare	Electrică
Capacitate nominală în timp de o oră cu un conținut de umiditate de până la 16%(grâu)	170 t/h max
Masă	1600kg
Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru	Lungime: 5800-7000mm, Lățime: 6000mm, Înălțime: 3050-4500mm
Dimensiunile cu trimerul la 90°	Lungime: 3240mm, Lățime: 6030-7230mm, Înălțime: 3050-4500mm
Dimensiunile în poziția de transport	Lungime: 3240mm, Lățime: 2250mm, Înălțime: 2520mm
Putere instalată	12,5 kWt
Viteză înaintare	0,7 km/h
Unghi rotire trimer	127
Înălțime aruncare la grâu	9m
Distanță aruncare la grâu	1-30m
Trimer	Lățime bandă: 500mm, Lungime bandă: 2560mm, Turații bandă:1191, Viteză bandă:19,3

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila