

# Remorcă autobasculantă TSP-14

Remorca este fabricată la standarde europene. Echipată cu cilindru telescopic cu 4 nivele pentru ridicarea remorcii (Italia). Sistemul de frânare pneumatic fac această remorcă potrivită pentru orice tip de tractor. Pe această remorcă este aplicat unul dintre cele mai bune grunduri (Germania, lankwitzer).

Remorca este echipată cu axe italiene (ADR) și discuri poloneze (Pronar). Aceste echipări dau acestei remorci performanța maximă pentru orice suprafață.

În plus conectarea la tractor se face prin inelul de remorcare „Schmuller”(Austria). Sistemul de frânare este furnizat de WABCO.

## Specificații tehnice

Greutate totală		13 600 kg
Greutate proprie		3 600 kg
Capacitate încărcare		10 000 kg
Greutate pe cuplă		1 420 kg
Volum	Fără obloane	10,7 m <sup>3</sup>
	Cu obloane 600 mm	17,5 m <sup>3</sup>

Dimensiuni	Lungime remorcă	7 050 mm
	Înălțime fără obloane	1 870 mm
	Înălțime cu obloane	2 500 mm
	Lățime remorcă	2 415 mm
	Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	550 mm
	Lungimea corpului	4 950 mm
	Lățimea corpului	2 170 mm
	Înălțimea corpului	1 540 mm
	Grosime tablă pereți/podea	3/4 mm
Ridicare remorcă	Forță/ presiune la ridicare	25 t/180
	Cilindru telescopic (5 pași)	1 800 mm
Oblon spate	Deschidere hidraulică cu blocare automată	
	Trapă pentru descărcare	
Inel tractare		Sistem mecanic reglabil (800 mm)
Suspensie		Tandem pe arcuri
Anvelope		16,5/70-18
Viteza maximă		40 km/h
Sistem frânare		Planimetric