

# Remorcă autobasculantă TSP-16

**Remorcă autobasculantă TSP-16 pentru tractoare T-150, MTZ 1210, HTZ, capacitate de încărcare 12 t, volum 20-24 m<sup>3</sup>**

Datorită designului unic al semiremorcii TSP-16 (cadru și ax spate suplimentar al tractorului), transportă încărcături de până la 12 tone și crește practicabilitatea tractorului pe teren îmbibat cu apă.

## Specificații tehnice

|                          |                                                 |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Greutate totală          |                                                 | 16 300 kg           |
| Greutate proprie         |                                                 | 4 300 kg            |
| Capacitate încărcare     |                                                 | 12 000 kg           |
| Greutate pe cuplă (inel) |                                                 | 2 000 kg            |
| Volum                    | Fără obloane                                    | 17,2 m <sup>3</sup> |
|                          | Cu obloane 500 mm                               | 24 m <sup>3</sup>   |
| Dimensiuni               | Lungime remorcă                                 | 7 015 mm            |
|                          | Înălțimea fără obloane                          | 2 780 mm            |
|                          | Înălțimea cu obloane                            | 3 280 mm            |
|                          | Înălțimea platformei de la sol                  | 1 150 mm            |
|                          | Lățimea remorcii                                | 2 540 mm            |
|                          | Înălțimea cârligului de fixare pereți platformă | 500-800 mm          |
|                          | Lungimea corpului                               | 5 140 mm            |
|                          | Lățimea corpului                                | 2 230 mm            |
|                          | Înălțimea corpului                              | 1 540 mm            |
|                          | Grosime tablă pereți/ podea                     | 3/3 mm              |

|                     |                                           |                  |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Ridicare<br>remorcă | Forță/ presiune la ridicare               | 32 t/180         |
|                     | Cilindru telescopic (4-5<br>pași)         | 1800 mm          |
| Oblon spate         | Deschidere hidraulică cu blocare automată |                  |
|                     | Trapă pentru descărcare                   |                  |
| Inel tractare       | Sistem mecanic reglabil (800 mm)          |                  |
|                     | Diametru                                  | 90/50/40 mm      |
| Suspensii           |                                           | Tandem pe arcuri |
| Anvelope            |                                           | 16,5 / 70-18     |
| Viteză maximă       |                                           | 40 km/h          |
| Sistem de frânare   |                                           | pneumatic        |