

Remorcă autobasculantă 3TSP-24T

Remorcă de transport autobasculantă TSP-24T cu trei fețe de descărcare, capacitate de încărcare 18 t, volum 27 m³

Remorcile sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare. Este echipată cu cilindru telescopic cu 5 nivele pentru ridicarea remorcii (Italia).

Sistemul de frânare pneumatic face această remorcă potrivită pentru orice tip de tractor. Pe această remorcă este aplicat unul dintre cele mai bune grunduri (Germania, Iankwitzer), și vopsită cu vopsea pudră de la aceeași firmă.

Remorca este echipată cu axe italiene (ADR) și discuri poloneze (Pronar). Aceste dotări conferă remorcii performanță maximă pe orice suprafață.

Conectarea la tractor se face prin inelul de remorcare „Schmuller”(Austria).

Sistemul de frânare este furnizat de WABCO.

Specificații tehnice Remorcă autobasculantă 3TSP-24T

Greutate totală autorizată	24 000 kg
Greutatea proprie	5 800 kg
Capacitate de încărcare (Sarcină utilă)	18 200 kg
Încărcare pe proțap	2 000 kg
Volum	26 m ³

Dimensiunile remorcii	Înălțime platformă de la sol	1 300 mm
	Lungimea remorcii	7 200 mm
	Lățimea remorcii	2 300 mm
	Înălțimea remorcii	1 600 mm
Descărcare		trei laturi
Anvelope		385 / 65-22,5
Viteza maximă		40 km/h
Sistem de frânare		One-planimetric pneumatic / hidraulic