

# Remorcă autobasculantă TSP-26

Remorca este fabricată la standarde europene. Echipată cu cilindru telescopic cu 4 nivele pentru ridicarea remorcii (Italia). Sistemul de frânare pneumatic fac această remorcă potrivită pentru orice tip de tractor. Pe această remorcă este aplicat unul dintre cele mai bune grunduri (Germania, lankwitzer).

Remorca este echipată cu axe ADR Italia și discuri poloneze (Pronar). Aceste echipări dau acestei remorci performanța maximă pentru orice suprafață.

În plus conectarea la tractor se face prin inelul de remorcare „Schmuller”(Austria). Sistemul de frânare este furnizat de WABCO.

PUTERE NECESARĂ TRACTOR: 150-200 CP

## Specificații tehnice Remorcă autobasculantă TSP-26

Greutatea totală		26 000 kg
Greutatea proprie		5 900 kg
Capacitate de încărcare		20 100 kg
Greutate pe cuplă (inel)		2 000 kg
Volum	Fără obloane	19 m <sup>3</sup>
	Cu obloane	26 m <sup>3</sup>

Dimensiuni	Lungimea remorcii	6 900 mm
	Înălțime fără obloane	2 850 mm
	Înălțime cu obloane	3 450 mm
	Înălțimea platformei de la sol	1 350 mm
	Lățimea remorcii	2 540 mm
	Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	500-800 mm
	Lungimea corpului	5 500 mm
	Lățimea corpului	2 200 mm
	Înălțimea corpului	1 500 mm
	Suspensii	Tandem pe arcuri
	Anvelope	560/60 R 22,5
Viteză maximă	40 km/h	
Sistem frânare	Dublu pneumatic	