

REMORCĂ AUTOBASCULANTĂ TSP-6T

1

Remorcă autobasculantă tractor TSP-6t pentru tractoare MTZ-82, capacitate de încărcare 4,4 t ,
volum 8.5 m³ <

SKU: N/A

Categorie: [Clasice și semi-remorci](#)

DESCRIERE PRODUS**REMORCĂ AUTOBASCULANTĂ TRACTOR TSP-6T**

**Semiremorcă autobasculantă TSP-6t pentru tractoare de la 60 CP, capacitate de încărcare
4,4 t , volum 4.25 m³**

Remorcă cu descărcare pe trei laturi.

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Semiremorca TSP-6t este construită după standardele europene și vine echipată cu cilindru hidraulic cu 5 nivele. Sistemul de frânare pneumatic/hidraulic face ca această remorcă să fie potrivită oricărui tip de tractor.

În procesul de fabricație al remorcii, după sablare, se folosește **grund și vopseluri lankwitzer** (Germania), de cea mai înaltă calitate.

Axele sunt produse de ADR (Italia) cu discuri poloneze Pronar pentru o bună performanță pe orice tip de teren.

Inelul de remorcare este produs de "Scharmuller" (Austria), iar sistemul de frânare de renumita firmă, la nivel mondial, WABCO.

Toate acestea, fac din remorca TSP-6t o remorcă excepțională pentru lucrările desfășurate într-o exploatare agricolă.

Opțiuni suplimentare

- Obloane: înălțime 500mm - măresc volumul de încărcare la 8.5 m³
 - Cadru pentru prelată
 - Anvelope 355 / 65-16
 - Curele pentru cartofi

Echipament opțional

- două suporturi anti-derapante
 - doi conectori hidraulici
 - cablu priză

Specificații tehnice

Greutatea totală	6 000 kg
Greutatea Proprie	1 600 kg
Capacitatea de încărcare	4 400 kg
Greutatea pe cuplă (inel)	1 020 kg
Volum	4.25 m ³

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Volum cu obloane		8,5 m ³
Dimensiuni remorcă	Lungime remorcă	5 500 mm
	Înălțime remorcă	1 460 mm
	Lățime remorcă	2 250 mm
	Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	Reglabil
	Lungimea corpului	4 015 mm
	Lățimea corpului	2 105 mm
	Înălțimea corpului	500 mm
	Grosime tablă pereți, podea	3/3 mm
Ridicare remorcă	Forță / presiune la ridicare	160 MPa
	Cilindru telescopic	5 pași
Oblon spate	Deschidere de sus în jos	
Inel tractare		Sistem mecanic reglabil
Suspensie		O singură axă, fără arcuri
Anvelope		355/65 R 16
Viteză maximă		30 km / h
Sistem de frânare		Planimetric

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila