

REMORCĂ DE REÎNCĂRCARE PBN-20 / 1 AX**ADDITIONAL INFORMATION**

Greutate totală	20000kg
Greutate proprie	4950kg
Capacitate încărcare	15050kg
Greutate pe cuplă(inel)	2000kg
Lungime remorcă	7500mm
Înălțime remorcă	3850mm
Înălțimea de încărcare	3400mm
Lățimea remorcii	3000mm
Volum	20 m3
Diametru șnec	400/500mm
Înălțimea de descărcare	4300mm

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Rata de descărcare	3/6 t/min
Suportul bara de tracțiune	hidraulică
Diametru inel	90mm
Cuplare tractoare CP	120-150
Anvelope	550/60 R22,5
Viteza maximă	30 km/h
Sistem de frânare	planimetric

Remorcă de reîncărcare PBN-20 / 1 ax, capacitate de încărcare de 16 t, volum 20 m³

SKU: N/A

Categorie: [Transfer - transbordare](#)

DESCRIERE PRODUS

Remorcile au în componență unele dintre cele mai bune componente fabricate în UE, de exemplu: suspensii italiene (firmă ADR), discuri poloneze (Pronar) cu anvelope BKT, Mitas. Toate reductoarele și arborii cardanici sunt italieni (Bondioli și Pavesi).

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Remorcile PBN sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare și transbordare.

Remorcile pot fi utilizate pentru **transportul cerealelor** de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare. În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte efektiv de transport semințe și alimentare a semănătorilor, reducând timpul de încărcare cu 30-40 min. În cazul fertilizării remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat datorită debitului de 3 t/min la 500 rpm.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Monoax suspendat (ADR Italia) Dimensiune 150x2300 tubular
2. Anvelope 650x65R30,5 (9,08 t de sarcină. 30 km/h.)
3. Sistem pneumatic de frânare cu dublu circuit (posibil: hidraulic, mixt)
4. Buncăr V-20 m³ , Capacitate 16 T. (Înălțime de încărcare 3,4 m.)
5. Șnec Ø400/500 mm. (productivitate 3 t sau 6 t/min., înălțimea de descărcare 4,3 m.)
6. Cuplă de transport interschimbabilă Ø90 mm.
7. Picior de sprijin hidraulic
8. Reductor acționare S2100 (produs de Bondioli și Pavesi, Italia)
9. Buză șnec
10. Scară vizitare
11. Mecanismul orizontal de curățare șnec (trei ferestre)

Dimensiuni LxWxH- 7 500 x 3 000 x 3 850 mm.

OPȚIUNI SUPLIMENTARE

- Sistemul de cântar cu imprimantă (Dinamica Generale, Italia)
 - Prelată acționată de la sol

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

- Ax cardanic cu cuplaj de protecție (cutoffbolt)
- Manșon PVC Ø 300/400 mm, length 1,2 m (Pentru mașinile de însămânțare de încărcare)
 - Inel înlocuibil Ø40; Ø50 (ScharmullerAustria)
 - Șnec hidraulic
 - Emisfera remorcii Ø80
- Șnec Ø 500 mm (producție 6t/min., înălțimea de descărcare 4,3 m)

Caracteristici tehnice	Axles ADR
Greutate totală, kg	20 000
Greutate proprie, kg	4 950
Capacitate încărcare, kg	15 050
Greutate pe cuplă (inel), kg	2 000
Dimensiuni	
Lungime remorcă, mm	7 500
Înălțime remorcă, mm	3 850
Înălțimea de încărcare, mm	3 400
Lățimea remorcii, mm	3 000
Volum, m ³	20
Șnec	
Diametru, mm	400/500
Înălțimea de descărcare, mm	4 300
Rata de descărcare, t/min	3/6
Suportul bara de tracțiune	hidraulica
Inel	
Diametru, mm	90
Cuplare tractoare CP	120-150
Anvelope	550 /60 R 22,5
Viteza maxima, km/h	30

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Sistem frânare	planimetric
Echipament adițional	
◇ sistem de cântărire electronic ◇ șurub elongator de SHRP-5 ◇ ax cu bolț tăiat ◇ manșon PVC ◇ tavă de ghidare, copertină	

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Greutate totală	20000kg
Greutate proprie	4950kg
Capacitate încărcare	15050kg
Greutate pe cuplă(inel)	2000kg
Lungime remorcă	7500mm
Înălțime remorcă	3850mm
Înălțimea de încărcare	3400mm
Lățimea remorcii	3000mm
Volum	20 m3
Diametru șnec	400/500mm
Înălțimea de descărcare	4300mm
Rata de descărcare	3/6 t/min
Suportul bara de tracțiune	hidraulică
Diametru inel	90mm
Cuplare tractoare CP	120-150
Anvelope	550/60 R22,5
Viteza maximă	30 km/h
Sistem de frânare	planimetric

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila