

REMORCĂ DE REÎNCĂRCARE PBN-40**ADDITIONAL INFORMATION**

Ax	ADR, triaxial
Greutate totală	39000kg
Greutate proprie	9250kg
Capacitate de încărcare	29750kg
Greutate pe cuplă(inel)	3000kg
Lungime remorcă	10490mm
Înălțime remorcă	3720mm
Lățime remorcă	3000mm
Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	500mm
Volum	40 m ³
Diametru șnec	520mm

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Înălțimea de descărcare	3400mm
Rata de descărcare	6 t/min
Aducerea în poziție de lucru	mod hidraulic
Diametru inel	50mm
Cuplare tractor CP	300
Anvelope	560/60 R22,5 (650/55 R26,5)
Viteza maximă	30 km/h
Sistem de frânare	dublu circuit

Remorcă de reîncărcare PBN-40, capacitate de încărcare 30 t, volum 40 m3

SKU: N/A

Categorie: [Transfer - transbordare](#)

DESCRIERE PRODUS

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Remorcă de reîncărcare PBN-40, capacitate de încărcare 30 t

Remorcile au în componență unele dintre cele mai bune componente fabricate în UE, de exemplu: suspensii italiene (firmă ADR), discuri poloneze (Pronar) cu anvelope BKT, Mitas. Toate reductoarele și arborii cardanici sunt italieni (Bondioli și Pavesi).

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare.

În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte eficient de transport semințe și alimentare a semănătorilor, reducând timpul de încărcare. În cazul fertilizării remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Sistem de rulare: tridem cu prima și a treia axă viratoare 130 x 2500 (ADR, Italy) cu suspensie masivă pe arcuri parabolice
2. Anvelope 560x56 R22,5 (650/55 R 26,5) (sarcină 7.2 t, 30 km/h., BKT India, discuri Pronar Polonia)
3. Sistem de frânare pneumatic cu dublu circuit (posibil: hidraulic, mixt)
4. Buncăr V-40m³, sarcină utilă 30 t, înălțime de încărcare 3.45/3.5 m
5. Șnec descărcare Ø520 mm (productivitate 6t/min., înălțimea de descărcare 4.3 m)
6. Cuplă de transport Ø50 mm (Scharmuller Austria)
7. Picior de sprijin acționat hidraulic
8. Reductor acționare S2100 (produs de Bondioli and Pavesi, Italy)
9. Buză șnec acționată hidraulic
10. Spirală (grosime 10/5 mm, realizate de Tecnofer, Italia)
11. Scară de vizitare
12. Mecanismul orizontal de curățare a șnecului (trei ferestre)

Dimensiuni LxlxÎ – 10 490 x 3000 x 3 720 mm.

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Dotări suplimentare

- Sistem electronic de cântărire cu imprimantă (DinamicaGenerale, Italia)
 - Prelată acționată de la sol
 - Cardan de protecție (cutoffbolt)
- Manșon PVC Ø 400 mm., lungime 1,2 m.
 - Tavă de ghidare pentru descărcare

Caracteristici tehnice	
Ax	ADR, triaxial
Greutate totală, kg	39 000
Greutate proprie, kg	9 250
Capacitate de încărcare, kg	29 750
Greutate pe cuplă (inel), kg	3 000
Dimensiuni	
Lungime remorcă, mm	10 490
Înălțime remorcă, mm	3 720
Lățime remorcă, mm	3 000
Înălțime cârlig de fixare pereți platformă, mm	500
Volum, m ³	40
Șnec	
Diametru, mm	520
Înălțimea de descărcare, mm	3 400
Rata de descărcare, t/min	6
Aducerea în poziția de lucru	Mod hidraulic
Inel	
Diametru, mm	50
Cuplare tractor CP	300

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Anvelope	560/60 R 22,5 (650/55 R 26,5)
Viteză maximă, km/h	30
Sistem de frânare	Dublu circuit
Echipament adițional: <ul style="list-style-type: none">• Sistem electronic de cântărire<ul style="list-style-type: none">• Copertină• Șurub elongator SHRP-5<ul style="list-style-type: none">• Manșon din PVC• Tavă ghidare• Ax bolt țaiat	

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Ax	ADR, triaxial
Greutate totală	39000kg
Greutate proprie	9250kg
Capacitate de încărcare	29750kg
Greutate pe cuplă(inel)	3000kg
Lungime remorcă	10490mm
Înălțime remorcă	3720mm
Lățime remorcă	3000mm
Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	500mm
Volum	40 m3
Diametru șnec	520mm
Înălțimea de descărcare	3400mm
Rata de descărcare	6 t/min
Aducerea în poziție de lucru	mod hidraulic
Diametru inel	50mm
Cuplare tractor CP	300
Anvelope	560/60 R22,5 (650/55 R26,5)
Viteza maximă	30 km/h
Sistem de frânare	dublu circuit

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila