

**REMORCĂ TRANSFER PBN-16****ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Greutatea totală</b>	16000kg
<b>Greutate proprie</b>	4750 kg
<b>Capacitate încărcare</b>	11250kg
<b>Greutate pe cuplă</b>	2000 kg
<b>Lungime remorcă</b>	7100mm
<b>Înălțime remorcă</b>	3380mm
<b>Înălțime de încărcare</b>	2900mm
<b>Lățime remorcă</b>	2550mm
<b>Înălțime cârlig de fixare pereți platformă</b>	500 mm
<b>Volum</b>	16 m3
<b>Diametru șnec</b>	400 mm

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

<b>Înălțimea de descărcare</b>	4300mm
<b>Rata de descărcare</b>	3 t/min
<b>Aducerea în poziție de lucru</b>	Mod hidraulic
<b>Diametru inel</b>	50mm
<b>Compatibil cu tractoare CP</b>	120
<b>Anvelope</b>	500/50-22,5
<b>Viteză maximă recomandată</b>	40 km/h
<b>Sistem de frânare</b>	Planimetric

Remorcă transfer PBN 16, capacitate de încărcare 12 t, volum 16 m3

---

**SKU:** N/A

**Categorie:** [Transfer - transbordare](#)

## DESCRIERE PRODUS

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Remorcile au în componență unele dintre cele mai bune componente fabricate în UE, de exemplu: suspensii italiene (firmă ADR), discuri poloneze (Pronar) cu anvelope BKT, Mitas. Toate reductoarele și arborii cardanici sunt italieni (Bondioli și Pavesi).

Remorcile PBN sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare și transbordare.

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare.

În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte eficient de transport semințe și alimentare a semănătorilor, reducând timpul de încărcare.

În cazul fertilizării remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat

DEBIT ȘNEC 3 t/min la 500 rpm.

DEBIT ȘNEC 6 t/min la 1000 rpm.

PUTERE NECESARA TRACTOR: 120-130 CP

### Caracteristici tehnice

1. Două axe în tandem cu arcuri (ADR Italia) osie 90x2100 dintr-o bucată
2. Anvelope 6,5x70 R18 (sarcină 3.98 t, la o viteză de 30km/h.)
3. Sistem pneumatic de frânare (opțional: hidraulic sau mixt)
4. Volum remorcă 16 m<sup>3</sup>. Capacitate 12t (Înălțime remorcă 2,90 m)
5. **Șnec Ø400 mm. (Randament 3t/min., înălțime descărcare 4,3m.)**
6. Reductor S2100 (produs de *Bondioli and Pavesi*, Italy)
7. Picior hidraulic de susținere
8. Inel remorcă ce poate fi schimbat Ø90mm.
9. Sistem orizontal de curățare a șnecului (trei ferestre)

*Dimensiuni delimitare remorcă LxWxH - 7 100 x 2 550 x 3 380 mm.*

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

### Opțiuni suplimentare

- Sistem de cântărire cu imprimantă (Dinamica Generale, Italy)
  - Sistem prelată: lateral sau față-spate - acționată de la sol
    - Ax cardanic cu cuplaj de protecție (bolț de oprire)
- Manșon PVC Ø 300 mm, lungime 1,2 m (pentru încărcarea semănătorii)
  - Inel remorcare interschimbabil Ø40; Ø50 (Scharmuller Austria)
    - Lanțuri de cuplare
    - Tavă ghidare (hidraulică)
- Mecanism de curățare a șnecului orizontal

Caracteristici tehnice	Biaxial tandem pe arcuri
Greutate totală, kg	16 000
Greutate proprie, kg	4 750
Capacitate încărcare, kg	11 250
Greutate pe cuplă (inel), kg	2 000
<b>Dimensiuni</b>	
Lungime remorcă, mm	7 100
Înălțime remorcă, mm	3 380
Înălțime de încărcare, mm	2 900
Lățime remorcă, mm	2 550
Înălțime cârlig de fixare pereți platformă, mm	500
Volum, m <sup>3</sup>	16
<b>Șnec</b>	
Diametru, mm	400
Înălțimea de descărcare, mm	4 300
Rata de descărcare, t/min	3
Aducerea în poziția de lucru	Mod hidraulic
<b>Inel remorcare</b>	

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Diametru, mm	50
Compatibil cu tractoare CP	120
Anvelope	500/50-22,5
Viteză maximă recomandată, km/h	40
Sistem de frânare	Planimetric
Echipament opțional	
◇ prelată	
◇ șurub elongator șnec SHRP-5	
◇ arbore de antrenare cu boltă tăiat	
◇ manșon PVC	
◇ Tavă de ghidare	

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

**ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Greutatea totală</b>	16000kg
<b>Greutate proprie</b>	4750 kg
<b>Capacitate încărcare</b>	11250kg
<b>Greutate pe cuplă</b>	2000 kg
<b>Lungime remorcă</b>	7100mm
<b>Înălțime remorcă</b>	3380mm
<b>Înălțime de încărcare</b>	2900mm
<b>Lățime remorcă</b>	2550mm
<b>Înălțime cârlig de fixare pereți platformă</b>	500 mm
<b>Volum</b>	16 m3
<b>Diametru șnec</b>	400 mm
<b>Înălțimea de descărcare</b>	4300mm
<b>Rata de descărcare</b>	3 t/min
<b>Aducerea în poziție de lucru</b>	Mod hidraulic
<b>Diametru inel</b>	50mm
<b>Compatibil cu tractoare CP</b>	120
<b>Anvelope</b>	500/50-22,5
<b>Viteză maximă recomandată</b>	40 km/h
<b>Sistem de frânare</b>	Planimetric

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**