

REMORCĂ TRANSFER PBN-16**ADDITIONAL INFORMATION**

Greutatea totală	16000kg
Greutate proprie	4750 kg
Capacitate încărcare	11250kg
Greutate pe cuplă	2000 kg
Lungime remorcă	7100mm
Înălțime remorcă	3380mm
Înălțime de încărcare	2900mm
Lățime remorcă	2550mm
Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	500 mm
Volum	16 m3
Diametru șnec	400 mm

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Înălțimea de descărcare	4300mm
Rata de descărcare	3 t/min
Aducerea în poziție de lucru	Mod hidraulic
Diametru inel	50mm
Compatibil cu tractoare CP	120
Anvelope	500/50-22,5
Viteză maximă recomandată	40 km/h
Sistem de frânare	Planimetric

Remorcă transfer PBN 16, capacitate de încărcare 12 t, volum 16 m3

SKU: N/A

Categorie: [Transfer - transbordare](#)

DESCRIERE PRODUS

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Remorcile au în componență unele dintre cele mai bune componente fabricate în UE, de exemplu: suspensii italiene (firmă ADR), discuri poloneze (Pronar) cu anvelope BKT, Mitas. Toate reductoarele și arborii cardanici sunt italieni (Bondioli și Pavesi).

Remorcile PBN sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare și transbordare.

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare.

În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte eficient de transport semințe și alimentare a semănătorilor, reducând timpul de încărcare.

În cazul fertilizării remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat

DEBIT ȘNEC 3 t/min la 500 rpm.

DEBIT ȘNEC 6 t/min la 1000 rpm.

PUTERE NECESARA TRACTOR: 120-130 CP

Caracteristici tehnice

1. Două axe în tandem cu arcuri (ADR Italia) osie 90x2100 dintr-o bucată
2. Anvelope 6,5x70 R18 (sarcină 3.98 t, la o viteză de 30km/h.)
3. Sistem pneumatic de frânare (opțional: hidraulic sau mixt)
4. Volum remorcă 16 m³. Capacitate 12t (Înălțime remorcă 2,90 m)
5. **Șnec Ø400 mm. (Randament 3t/min., înălțime descărcare 4,3m.)**
6. Reductor S2100 (produs de *Bondioli and Pavesi*, Italy)
7. Picior hidraulic de susținere
8. Inel remorcă ce poate fi schimbat Ø90mm.
9. Sistem orizontal de curățare a șnecului (trei ferestre)

Dimensiuni delimitare remorcă LxWxH - 7 100 x 2 550 x 3 380 mm.

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Opțiuni suplimentare

- Sistem de cântărire cu imprimantă (Dinamica Generale, Italy)
 - Sistem prelată: lateral sau față-spate - acționată de la sol
 - Ax cardanic cu cuplaj de protecție (bolț de oprire)
- Manșon PVC Ø 300 mm, lungime 1,2 m (pentru încărcarea semănătorii)
 - Inel remorcare interschimbabil Ø40; Ø50 (Scharmuller Austria)
 - Lanțuri de cuplare
 - Tavă ghidare (hidraulică)
- Mecanism de curățare a șnecului orizontal

Caracteristici tehnice	Biaxial tandem pe arcuri
Greutate totală, kg	16 000
Greutate proprie, kg	4 750
Capacitate încărcare, kg	11 250
Greutate pe cuplă (inel), kg	2 000
Dimensiuni	
Lungime remorcă, mm	7 100
Înălțime remorcă, mm	3 380
Înălțime de încărcare, mm	2 900
Lățime remorcă, mm	2 550
Înălțime cârlig de fixare pereți platformă, mm	500
Volum, m ³	16
Șnec	
Diametru, mm	400
Înălțimea de descărcare, mm	4 300
Rata de descărcare, t/min	3
Aducerea în poziția de lucru	Mod hidraulic
Inel remorcare	

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Diametru, mm	50
Compatibil cu tractoare CP	120
Anvelope	500/50-22,5
Viteză maximă recomandată, km/h	40
Sistem de frânare	Planimetric
Echipament opțional	
◇ prelată	
◇ șurub elongator șnec SHRP-5	
◇ arbore de antrenare cu boltă tăiat	
◇ manșon PVC	
◇ Tavă de ghidare	

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Greutatea totală	16000kg
Greutate proprie	4750 kg
Capacitate încărcare	11250kg
Greutate pe cuplă	2000 kg
Lungime remorcă	7100mm
Înălțime remorcă	3380mm
Înălțime de încărcare	2900mm
Lățime remorcă	2550mm
Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	500 mm
Volum	16 m3
Diametru șnec	400 mm
Înălțimea de descărcare	4300mm
Rata de descărcare	3 t/min
Aducerea în poziție de lucru	Mod hidraulic
Diametru inel	50mm
Compatibil cu tractoare CP	120
Anvelope	500/50-22,5
Viteză maximă recomandată	40 km/h
Sistem de frânare	Planimetric

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila