

## REMORCĂ TSP-40



1

---

**SKU:** N/A**Categorii:** [Clasice și semi-remorci](#), [Remorci](#)

### DESCRIERE PRODUS

O noutate în linia de remorci de tractor „Zavod Kobzarenko” este remorca basculabilă a tractorului TSP-40. Echipat cu un tridem ranforsat pe arcuri cu tije reactive. Are axe de direcție, care facilitează deplasarea remorcii în viraj și previne uzura anvelopelor. Este agregat cu un tractor cu o putere

de 250-300 CP. Producem în configurația de baza și cu opțiuni suplimentare

Caracteristicile tehnice ale remorcii TSP-40:

Greutate întreagă, kg. 40 000

Greutatea proprie, kg. 10 000

Capacitate de transport, kg. 30 000

Înălțimea platformei, mm. 1465

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Axe, pc. 3

Corp (dimensiuni interioare): LxLxH  
mm.

8 200x2 325x1645

Înălțime cu petice (dimensiune  
internă), mm.

2 245

Volumul, m3 29

Volum cu petice, m3 40

Cauciucuri 560/60 R22,5

(sarcină 6,3 tone la 40 km/h)

Puterea necesară a tractorului, k.s. 250-300

Dimensiuni remorcă, LxLxH, mm 10275x2700x3715

Principalele caracteristici ale remorcii TSP-40:

- tridem armat pe arcuri cu tije reactive axa 130x2150 tubular
  - sistemul de frânare este pneumatic
  - Cilindru hidraulic telescopic cu 6 tije (Italia)
  - o scară cu podium pentru rularea copertinei
    - suport mecanic de tracțiune
- corp conic (partea din spate a caroseriei este mai lată decât cea din față cu 70 mm)
- partea din spate cu ridicare hidraulică cu poartă pentru descărcarea dozată a materialelor în vrac
  - Căile navigabile Manuli (Italia)
  - Inel de remorcare Scharmuller (Austria)
    - roți pronar (Polonia)
  - Opțiuni suplimentare:
    - Suspensie hidraulică
      - dungi 600 mm
- marchiză înclinată cu platformă de vizionare (Uzina Kobzarenko)
  - anvelope 650/50 R 22,5 (sarcina 6,6 tone la 40 km/h)
  - anvelope 650/55 R 26,5 (sarcina 7,5 tone la 40 km/h)
    - Emisferă atașabilă pentru strat Ø 80 mm
    - Suport hidraulic pentru bara de tracțiune

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)  
[+40371.199.256](tel:+40371199256)  
[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**