

SAPĂ ROTATIVĂ 4 M

1

SKU: N/A**Categorie:** [Sape rotative](#)**DESCRIERE PRODUS****UTILAJUL IDEAL PENTRU AGRICULTURA CONVENȚIONALĂ ȘI ECOLOGICĂ****Sapa rotativă este prietenul adevărat al culturilor de păioase, prășitoare și culturi tehnice**

Funcționalitatea presupune:

- Afânarea stratului superficial al solului prin distrugerea crustei, astfel asigurând o aerare a sistemului radicular.
- Datorită formei speciale a colților, la ieșirea din sol se produce o micro-explozie, prin care, aerul este pompat în sol. Azotul conținut în aer intră în sol și este absorbit de plante, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor. Această tehnologie elimină necesitatea aplicării de îngrășăminte cu azot.
- Distrugerea mecanică a buruienilor și plasarea lor sub stratul de sol. Precizie maximă la lucrare pe rand (1 cm). Un aspect important în utilizarea utilajului este proporția mică de traumatizare 0,8-1%., daunele cauzate de utilizarea altor tipuri de grape fiind nu mai puțin de 10-15%.
 - Utilajul permite excluderea completă a necesității ierbicidelor.

Avantajul principal al acestui utilaj este versatilitatea.

Utilajul poate fi folosit atât la cultivație totală cât și la prelucrarea solului pe rânduri, poziționarea organelor de lucru fiind reglabilă.

Fiecare organ activ este compus din picior dotat cu sistem de arcuri și două discuri cu colți.

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Principiul de funcționare:

Concomitent cu deplasarea tractorului discurile cu colți sunt puse în mișcare, astfel colții penetrează solul la o adâncime de 3-5 cm, eliminând crusta.

În plus, acest tip de grăpat creează fundalul perfect pentru dezvoltarea inițială a sistemului radicular, păstrând în același timp umiditatea.

Utilajul respectă normativele Europene și este fabricat în Ucraina

Se asigură garanție 12 luni fără limită de funcționare, piese de schimb originale și intervenție în caz de defecțiune în maxim 24 de ore de la sesizare.

Caracteristici tehnice

Parametri	ANTOKS 4	ANTOKS 6 ECO	ANTOKS 6	ANTOKS 9	ANTOKS 12	ANTOKS 14	ANTOKS 18
Lățime de lucru (m)	4	6	6	9	12	14	18
Număr organe active	20	26	29	43	59	69	89
Productivitate (ha/oră)	4	10	10	15	18	21	27
Viteză de lucru (km/h)	15	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Greutate, kg	680	1 350	1 400	2 000	3 900	4 500	5 900
Putere necesară tractor (CP)	45-60	80-100	90-110	110-120	140-150	150-170	

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila