

**TZP-22 REMORCĂ CU PERETE ÎMPINGĂTOR****ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Greutate total autorizată</b>	22000kg
<b>Greutate proprie</b>	6000kg
<b>Sarcina utilă</b>	16000kg
<b>Oblon spate cu deschidere hidraulică</b>	DA
<b>Axe</b>	2
<b>Sistem de iluminat rutier</b>	12 V
<b>Sistem pneumatic</b>	DA
<b>Frână de parcare</b>	DA
<b>Anvelope</b>	560/60 R22,5
<b>Lungime</b>	5650mm
<b>Înălțime</b>	1950mm

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

<b>Lățime</b>	2300mm
<b>Volum</b>	33 m3
<b>Putere necesară tractor c.p.</b>	150-200

---

**SKU:** N/A

**Categorii:** [Cu perete împingător, universale](#), [Remorci](#)

## DESCRIERE PRODUS

**Remorcile TZP** sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare și transbordare.

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare. În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte eficient de transport semințe și alimentarea semănătorilor, reducând timpul de încărcare cu 30-40 min. În cazul fertilizării, remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat datorită debitului de 6 t/min.

### CARACTERISTICI TEHNICE

- Tandemul pe arcuri este ADR Italia, cu osie în formă de tub de 130/2150, auto-direcția fiind pe puntea din spate ceea ce face mai ușoară remorca la deplasare cât și virarea acesteia împiedicând uzura pneurilor;
  - Discuri - PRONAR (Polonia);
  - Sistem de frânare- pneumatic;
- Partea de jos este formată din două părți: prima parte este o construcție metalică sudată staționară; a doua parte este o construcție metalică mobilă care se deplasează orizontal spre poarta din spate în timpul descărcării;

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

- Poarta din spate se deschide hidraulic;
- Suportul pentru bara de tractare, este mecanic;
- Inelul de legătură este de Ø 50 mm (Scharmüller Austria), poate fi înlocuit;
- Sistem de împrăștiere gunoi cu raza de acțiune de 18 metri;

## Dotări standard:

Greutate total autorizată, kg	22 000
Greutate proprie, kg	6 000
Sarcină utilă, kg	16 000
Volum, m <sup>3</sup>	22
Oblon spate cu deschidere hidraulică	DA
Axe	2
Sistem de iluminat rutier	12V
Sistem pneumatic	DA
Frână de parcare	DA
Anvelope	560/60 R22,5
Lungime, mm	5 650
Înălțime, mm	1 950
Lățime, mm	2 300
Volum, m <sup>3</sup>	33
Putere necesară tractor, c.p.	150 - 200

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

**ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Greutate total autorizată</b>	22000kg
<b>Greutate proprie</b>	6000kg
<b>Sarcina utilă</b>	16000kg
<b>Oblon spate cu deschidere hidraulică</b>	DA
<b>Axe</b>	2
<b>Sistem de iluminat rutier</b>	12 V
<b>Sistem pneumatic</b>	DA
<b>Frână de parcare</b>	DA
<b>Anvelope</b>	560/60 R22,5
<b>Lungime</b>	5650mm
<b>Înălțime</b>	1950mm
<b>Lățime</b>	2300mm
<b>Volum</b>	33 m3
<b>Putere necesară tractor c.p.</b>	150-200

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**