

TZP-27 ATLANT REMORCĂ UNIVERSALĂ

1



TZP-27 Atlant - remorcă universală pentru cereale, împrăștiat gunoi grajd, aplicat amendamente, transport cereale

SKU: N/A

Categorie: [Cu perete împingător, universale](#)

DESCRIERE PRODUS

Remorca universală glisantă TZP

Este o remorcă specială, unică, construită ca **3 remorci diferite reunite într-un singur utilaj**. Acesta poate fi remorcă de transport în diferite scopuri, cu împingere de descărcare, cu funcție de reîncărcare și, de asemenea, poate împrăști gunoiul de grajd.

Zavod Kobzarenka Ltd. este primul producător din Ucraina, care a dezvoltat remorca complexă TZP-27 Atlas (capacitate de încărcare - 20 de tone. Unicitatea acestui trailer este în sistemul său de

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

descărcare pe orizontală. În ciuda faptului că TZP-27 este o remorcă de dimensiuni mari și destul de grea, se manevrează bine cu cele 2 axe tandem.

Remorcile TZP sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare și transbordare.

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare. În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte efektiv de transport semințe și alimentarea semănătorilor, reducând timpul de încărcare cu 30-40 min. În cazul fertilizării remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat datorită debitului de 6 t/min.

Această remorcă are multe avantaje comparativ cu alte remorci. De exemplu, remorca TZP nu se va întoarce niciodată cu încărcătură blocată, nedescărcată, în spatele remorcii. (După deschiderea oblonului, mecanismul de împingere cu cilindru hidraulic începe să împingă peretele frontal cu jumătate din podea, eliberând tot conținutul remorcii, chiar și cel din spatele remorcii. Când peretele frontal ajunge în centrul remorcii, al doilea cilindru hidraulic începe să împingă numai peretele frontal la capătul remorcii).

Remorca TZP poate fi transformată cu ușurință în **mașină de împrăștiat gunoi de grajd**. Mecanismul de împrăștiere a gunoiului de grajd, instalat în spatele plăcii și condus de tractorul P.T.O. cu 540 rp / m. Mecanismul de împrăștiere a gunoiului de grajd echipat cu un sistem special de apărare - torsiune, care oprește umplerea uleiului la dispersoare la sarcini de vârf. Lățimea de împrăștiere este de aproximativ 18 metri.

Remorca "ATLANT" poate fi de asemenea echipată cu un șnec de reîncărcare (cu diametrul de 520 mm) cu o productivitate de 6 tone pe minut.

Cu toate acestea, cumpărând doar un TZP "ATLANT" deveniți proprietar a 3 remorci diferite, fiind, cu siguranță, profitabil pentru fiecare persoană.

Caracteristici tehnice

1. Tandemul pe arcuri fabricat de ADR Italia, cu osie în forma de tub de 130/2150, auto-direcția fiind pe puntea din spate ceea ce face mai ușoară remorca, atât la deplasare cât și la virare,

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

- astfel prevenind uzura pneurilor;
2. Anvelope cu rezistență crescută – dimensiuni: 560 / 60xR22,5 (sarcină 6.3 t la viteza de 40 km/h), (MITAS, Slovacia).
 2. Discuri – PRONAR (Polonia);
 3. Sistem de frânare – pneumatic și electric;
 4. Sistemul hidraulic are trei cilindri hidraulici cu un volum de 80 de litri;
 5. Cantitatea de ulei hidraulic necesar – 26 de litri;
 6. Peretele hidraulic frontal creează un efect de presare (împingere) de 80t;
 7. Partea de jos este formată din două părți: prima parte este o construcție staționară; a doua parte este o construcție metalică mobilă care se deplasează orizontal spre poarta din spate în timpul descărcării;
 8. Poarta din spate se deschide hidraulic;
 9. Suportul pentru bara de tractare, este mecanic;
 10. Inelul de legătură este de Ø 50 mm (Scharmueller Austria), poate fi înlocuit;
 11. Sistemul electric de 12 volți;
 12. Sistem de împrăștiere gunoi cu raza de acțiune de 18 metri;

Capacitate de transport – 18.8 tone, volum – 30 m³

Dimensiuni remorcă LxWxH – 7100 x 2300 x 1950 mm

	TZP-27-3
Greutate totală, kg	39 000
Greutate proprie, kg	8 200
Capacitate încărcare, kg	18 800
Volum, m³	30
Capacitate cu plăci suplimentare, m³	36
Dimensiuni corpului:	
- Lungime, mm	7 100
- Lățime, mm	2 300
- Înălțime, mm	1 950
Anvelope	560/60 R22,5
Volum ulei hidraulic necesar, l	≈ 30
Putere necesară tractor, CP	220-250

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Axe

3

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila