

TZP-46 Atlant remorcă cu perete împingător

TZP-46 cu o capacitate de transport de 22,8 tone și un volum de 46 m³

Semiremorca mobilă mobilă "Atlant" TZP este agregată cu tractorul prin dispozitivul standard de cuplare (sau) al tractorului cu ajutorul unui bolt de cuplare.

Caracteristicile tehnice ale TZP-46:

Numărul de axe este 3;

Peretele frontal mobil hidraulic creează un efect de presare de până la 80 de tone;

Partea inferioară – constă din două părți: prima parte este o structură metalică sudată fixă; a doua parte este o structură metalică mobilă, care se deplasează spre pupa la descărcare;

Partea din spate este deschisă hidraulic;

Sistemul hidraulic are trei cilindri hidraulici cu un volum de 130 litri;

Suport mecanic bara de tracțiune (modificare manuală a înălțimii);

Sistemul de frânare este pneumatic, cu două circuite;

Sistem electric 12 volți;

Greutate totală – 35 t, volum – 46 m³

Dimensiuni totale caroserie LxLxH – 10.800 x 2.300 x 2.400 mm

TZP-46 (TZP-60 cu dungi) este același camion de cereale care transportă fără probleme cereale sau alte mărfuri pe drumurile

publice cu o viteză de 60-90 km/h.

Principalele avantaje:

– prima este o metodă sigură de descărcare. În TZP, se desfășoară prin metoda schimbului, care previne răsturnarea și permite descărcarea în încăperi joase;

– al doilea – TZP-46 va intra în orice câmp fără probleme. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să-l decuplați de la tractor și să rulați semiremorca cu tractorul. Și un câmp umed nu este un obstacol pentru tine.

– șasiul semiremorcii este un port container obișnuit, care poate transporta containere dacă este necesar, pentru aceasta trebuie doar să scoateți caroseria Atlanta și să asezați containerul

Dotări standard:

	TZP-46 cu șasiu	Corp AZK-46 pentru montarea pe un camion container
Greutate totală, kg	35 000	–
Greutate proprie, kg	12 150	7 150
Capacitate încărcare, kg	22 850	22 850
Volum, m ³	46	46
Volum cu plăci suplimentare, m ³	56	56
Dimensiuni corpului:		
– Lungime, mm	10 800	10 800
– Lățime, mm	2 300	2 300
– Înălțime, mm	2 400	2 400
Anvelope	385/65 R22,5	–

Volum ulei hidraulic necesar, l	≈ 60	≈ 60
Axe	3	—