

USCĂTOR DE CEREALE MECMAR



1

Uscător de cereale MECMAR

SKU: N/A

Categorie: [Depozitare cereale](#)

DESCRIERE PRODUS

Uscător de cereale MECMAR

Descriere:

Panou electromecanic de control pentru controlul arzătorului și al uscătorului: arzătorul se oprește automat atunci când bobul ajunge la temperatura programată sau în cazul supraîncălzirii

Instrumente digitale cu fereastră dublă pentru citirea temperaturii și stabilirea acesteia

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Rezervor combustibil de 260 litri, 550 litri sau 1050 litri cu indicator de capacitate

Cilindrul și conul din foaie de oțel inoxidabil AISI 430

Mecanisme manuale robuste pentru deschiderea porții de descărcare de la sol, pentru extinderea telescoapelor și pentru ridicarea tubului prelungitor de descărcare.

Spațiu de depozitare pentru uleiuri și lubrifianți cu acces foarte ușor

Fereastră acces mostră , pentru a putea testa umiditatea boabelor în timpul procedurii de uscare

Cauciucuri pentru a putea mișca uscătorul în interiorul zonelor private (interzis utilizarea pe drumurile publice)

Suportți reglabili pentru a aranja poziția verticală a uscătorului

Scară din aluminiu

Cumpăna bidirecțională pentru stabilirea nivelului corect al uscătorului.

Caracteristici:

Configurațiile uscătoarelor pot diferi în funcție de tipul de motor cu care sunt acționate .

Acestea pot fi de mai multe tipuri:

1. Uscător cu PTO(priza de putere a tractorului) - puterea se va obține de la un tractor conectat în fața uscătorului
2. Uscător cu un motor electric. Acest motor va fi montat în fața uscătorului și va prelua toate funcțiile tractorului.
3. Uscător cu PTO și un motor electric. Cu această soluție uscătorul poate funcționa fie cu electricitate , fie cu PTO-ul tractorului.
4. Uscător cu 4 motoare electrice. Fiecare componentă a uscătorului va funcționa cu un motor electric independent.

Toate motoarele sunt pornite manual apăsând butoanele de pe panoul de control.

Un cronometru controlează timpul de uscare, iar atunci când timpul este finalizat uscătorul se

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

oprește.

Panourile de control pot fi standard, cu butoane sau pot fi touch screen, aceasta din urmă fiind foarte simplu de utilizat.

Capacitate, tone	7,5 - 75
Capacitate, mc	10 - 97
Diametru , mm	2280 -4500
Dimensiuni in lucru	
Diametru tub încărcare, mm	180 - 300
Diametru tub principal, mm	280 - 457
Înălțime, mm	5250 - 11050

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila