

VNC 30, cisternă / vidanță pentru apă și îngrășământ lichid

Specificații tehnice

Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-8
Volum litri	8 000
Număr axe	1
Anvelope	550/60 R22.5
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	8 000
Greutate max., kg	11 000
Cisternă, cm	160×400
Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-10
Volum litri	10 000
Număr axe	1
Anvelope	16,5/70 R18
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	9 000
Greutate max., kg	14 000
Cisternă, cm	160×502
Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-12,5
Volum litri	12 000

Număr axe	2(tandem)
Anvelope	16,5/70 R18
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	9 000
Greutate max., kg	15 000
Cisternă, cm	160×660
Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-16
Volum litri	16 000
Număr axe	2(tandem)
Anvelope	550/60 R22,5
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	12 000
Greutate max., kg	21 000
Cisternă, cm	190×600
Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-20
Volum litri	20 000
Număr axe	2/3(tandem)
Anvelope	550/60 R22,5
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	13 500
Greutate max., kg	26 000
Cisternă, cm	190×750

Echiparea standard include:

- fabricate din metal de 5 – 8 mm grosime. Este acoperit cu vopsea anticorozivă
- motopompă (indicată doar în cazul cisternei pentru încărcat și descărcat apă) sau vacuum pompă și mixer
- 2 ferestre semisferice Ø 2 ”

- supapă de siguranță pentru presiune. Supapă de siguranță a vidului. Robinet de închidere pentru protecția pompei
- sifon auto-curățat
- manometru pentru controlul presiunii și vidului, Ø 100 mm
- 2 flanșe: la stânga, în spate
- țeavă de 6 metri din PVC Ø150 (6 "). Cleme pentru țevi
- 2 trape de acces: deasupra și din spate Ø 550 mm
- bloc mecanic lateral Ø150 mm. Încuietoare hidraulică spate Ø150 mm
- distribuitor ejector
- reglarea înălțimii sub-lanțului. Cilindru inelar Ø 40-50.
- sistem pneumatic de frânare
- scară de serviciu

Opțional :

- vacuum pompă (acționată de cardan) pentru utilizare vidanjarie
- vacuum pompă (acționată de cardan) și mixer interior pentru utilizare vidanjarie dejecții

-motocultivator injector

- Garanție:**
- 12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a mașinii, fără limită de ore de funcționare;
- servicii incluse și oferite gratuit; inspecția înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în funcțiune a utilajelor.

Termen livrare:

- 15-20 zile de la lansarea comenzii și achitarea avansului