

Încărcător-Aruncător cereale ZN 80

Încărcătorul – aruncătorul de cereale este destinat încărcării și descărcării mecanizate în zone deschise și hambare, folosit frecvent pentru camioane cu încărcare înaltă a cerealelor, folosind o viteză mare de încărcare.

- strângerea boabelor, lăsate de vehicule în zonele deschise în timpul transportului de cereale din combină, și formarea de grămadă înaltă.
- separarea cerealelor de impurități ușoare
- se aplică sistemul de optimizare a încărcării, care permite agregatului de a lucra complet automat.
- posibilitatea de încărcare a magaziei cu înălțime mare.

Productivitatea este de 80 t/h, și poate face următoarele operațiuni tehnologice:

- încărcarea și descărcarea cerealelor în spații de depozitare.
- încărcarea cerealelor în vehiculul de transport.
- Strângerea boabelor risipite în timpul transferului de la combină la remorcă (camion).
- Separarea cerealelor de impurități ușoare.

Utilajul ZN 80, permite executantului să lucreze complet automat. Există o unitate de control de la distanță, la o distanță de max. 10 m.

Aripile care se deplasează cu ușurință sunt acționate de cărucioare și role.

Roțile asigură o rotație și mișcare optimă.

Reductorul de alimentare este un arbore amplificat (deformarea este exclusă în timpul lucrului)

Motoreductor fără zgomot este instalat pe angrenaj diferențial.

Unitățile de lagăr de tip nou sunt instalate cu sistem de auto-ulei.

900 rotație trimer pe ambele părți (forțată, centrat și echilibrat).

Proiectoarele montate ajută lucrul în întuneric. În combinație cu o ergonomie ridicată și ușurința de întreținere ZN-80 este o mașină excelentă pentru ferma ta.

O trăsătură caracteristică a utilajului Zernometatel ZN-80 este capacitatea de a descărca depozite de stocare cu înălțimea materialului de până la 8 m, lungimea – 22m. Cu ajutorul avantajelor puteți câștiga venituri suplimentare prin creșterea productivității și a înălțimii de manipulare a cerealelor și de întreținere a costurilor echipamentelor. Îmbunătățirea mecanismului de mișcare, set motorul cu reductor, ceea ce duce la o viață mai lungă.

Denumire	Unitate mas.	Valoare
Marca		ZN – 80
Tip		autopropulsat
Alimentare	kw	electric 3,80

<p>Parametrii de bază sunt determinați în timpul funcționării la grâu cu o densitate de 760 kg / m³ la o umiditate de 20%, pe o suprafață plană cu un strat solid pe grămadă de cel puțin 2 m înălțime. În alte culturi, precum boabe cu umiditate diferită, compactate, performanța poate varia.</p>		
Productivitate	t/h	80
Distanță aruncare, min	m	8,0
Înălțime aruncare, min	m	4,0
Dimensiuni	mm	
În poziție de lucru		
Lungime		6300
Lățime		4800
Înălțime		4100
Cu trimerul la 90°		
Lungime		3150
Lățime		5910
Înălțime		4100
Putere instalată		8,18
Greutate	kg	1120
Viteză maximă de deplasare	km/h	4